



Sicherheitsschränke Combi-Line



FEUERWIDERSTAND LFS 30 P
Zertifizierter Feuerschutz



SICHERHEITSTUFE S2
Zertifizierter Einbruchschutz



Erstes VdS-anerkanntes
Tresorschloss mit
Fingerprint-Modul



Elektronik-Ausführung:
optional mit Fingerscan



CL 10 - CL 40 Sicherheitsschränke „Combi-Line“

**SICHERHEITSTUFE S 2
FEUERWIDERSTAND LFS 30P**

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- die Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und anderen Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- doppelwandige Konstruktion
- innenliegendes Scharnier
- seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Korpus grau, Tür hellgrau
- Ausführung S ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit je 1 Fachboden

SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul
- zusätzlich zu einem 6-stelligen, selbstprogrammierbaren Zahlencode, können bis zu 10 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert / eingegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel



3 Sicherheitsnormen in einem Tresor.

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

Technische Besonderheit!

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz.





Sicherheitschränke Combi-Line



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 S	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 10 S

Ersatzschlüssel für CL 10-40 S

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 80 mm
TR-Rohling 55	33610 6	Rohling, VE 3 Stück



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1 Million Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 S

Lieferbar ab 2. Quartal 2014



Ausführung E FS


Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert EN 1300 Klasse 1, echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inkl. Batterien, zusätzlich zu einem 6-stelligen selbstprogrammierbarem Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen 2 Finger programmiert / eingegeben werden. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E FS	33460 7	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E FS	33470 6	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E FS	33480 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50




CL 20 E




Sicherheitschränke Combi-Line CL 10 - CL 40



CL 10



CL 20



CL 40

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level

	LEVEL	0	10	20
	LEVEL	0	10	20
	LEVEL	0	5	10
	LEVEL	0	7	10
	LEVEL	0	8	10



CL 40 E FS